

ACCESOIRES DE SOUFFLAGE EINBLASZBEHÖR

Obturbateur guide ficelle avec robinet de réglage et raccord pour compresseur.

Kabelkanalrohrstopfen mit Seilführungshülse, Regulierhahn und Kompressoranschluss-Muffe.



REF.	TUBE / ROHR Ø mm	LONGUEUR OBTURATEUR LÄNGE ROHRSTOPFEN mm
14-0001	60	550
14-0002	80	550
14-0003	100	570
14-0004	120	570
14-0005	150	570

Piston avec anneau de calibration en aluminium

Manschettenkolben mit Alu Kalibrierring



REF.	TUBE / ROHR Ø mm	LONGUEUR PISTON LÄNGE KOLBEN mm
14-0011	60	220
14-0012	80	220
14-0013	100	220
14-0014	120	220
14-0015	150	220

Calibre en bois / Kalibrierdorn aus Hartholz



REF.	TUBE / ROHR Ø mm	LONGUEUR CALIBRE LÄNGE DORN mm
14-0021	60	50 x 150
14-0022	80	65 x 200
14-0023	100	85 x 200
14-0024	120	105 x 250
14-0025	150	135 x 250

Bride de serrage / Spannbride



REF.	TUBE / ROHR Ø mm	TUBE EXTERIEUR ROHR-AUSSEN Ø mm
14-0031	60	72
14-0032	80	92
14-0033	100	112
14-0034	120	132
14-0035	150	163

Caisse de transport en bois / Transportkiste aus Holz



REF.	L x l x H / L x B x H mm
14-0050	630 x 320 x 150
14-0051	650 x 440 x 280

ACCESOIRES DE SOUFFLAGE EINBLASSZUBEHÖR

Obturbateur guide fil avec raccord pour compresseur. Une douille en acier de \varnothing 7 mm permet le passage de la ficelle .

Recommandations : - pression maxi 7 bars
- débit maxi 3 500 litres

Kanalrohrstopfen mit Kompressoranschluss, mit seitlicher oder zentrierter Schnur. Eine Führungshülse aus Stahl \varnothing 7mm erlaubt der Schnur Durchgang

Empfehlung: - Druckluft max. 7 bar
- Abflussmenge max. 3 500 Liter



REF.	LONGUEUR / LÄNGE TOTAL	LONGUEUR/LÄNGE B	C min.	C max.	OPERCULE FÜHRUNGSHÜLSE
	mm	mm	\varnothing mm	\varnothing mm	\varnothing mm
14-0060	205	60	25	28	7
14-0061	200	60	30	33	7
14-0062	300	67	42	45	7
14-0063	300	67	47	50	7
14-0064	300	67	55	60	7
14-0066	300	67	75	83	7
14-0067	300	67	96	102	7
14-0068	286	67	102	110	12
14-0069	302	69	118	125	12



Les furets standards ou de tirage sont envoyés dans la conduite par de l'air comprimé. Ils sont munis d'un anneau pour attacher la ficelle.

Dieser Standard-Einblaskolben wird in allen PVC Rohr Systemen eingesetzt und ist serienmässig, mit geschlitzten Kautschukmanschetten versehen, die sich selbst den Rohren anpassen.

REF.	FURET STANDARD / KOLBEN STANDARD
	\varnothing mm
14-0080	PETITE BOULE 28 KLEINE GUMMIKUGEL
14-0081	33
14-0082	45
14-0083	50
14-0084	60
14-0085	80
14-0086	100
14-0087	110
14-0088	125
14-0089	150
14-0090	200



ACCESOIRES DE SOUFFLAGE EINBLASSZUBEHÖR

Le mandrin de calibrage est équipé de bagues calibrées et avec une bague de fixation à chaque extrémité.

Der Kalibrierdorn ist mit Ringe aus Kunststoff und zwei Ösen bestückt.



REF.	MANDRIN DE CALIBRAGE / KALIBRIERDORN
	Ø mm
14-3045	45
14-3050	50
14-3060	60
14-3080	80

PARACHUTE DE SOUFFLAGE POUR TUBE

EINBLASSSCHIRM FÜR ROHR



REF.	TUBE / ROHR
	Ø mm
14-3008	40 - 100
14-3015	100 - 150