

TOPOMETRE LÄNGENMESSGERÄT

**Tolérance des mesures +/- 1%, graduation à 9999,99 m avec support de maintien poignée repliable et frein.
Livré avec ou sans coffret de rangement.
Option: Guide pour rail**



Hohe Messgenauigkeit +/-1%, Messbereich bis 9999,99 m mit Abstellvorrichtung, umklappbaren Handgriff und Bremse.
Geliefert mit oder ohne Transportkoffer.
Zubehör : Schienenführung



REF.	DESIGNATION / BEZEICHNUNG	kg
16-2053	ROUE PLEINE / DOPPELSCHEIBENRAD	3,4
16-0050	ROUE A RAYON / SPEICHERRAD	2,7
16-0051	COFFRET / KOFFER	1,2
16-0052	GUIDE POUR RAIL / SCHIENENFÜHRUNG	0,5



**En acier tubulaire laqué, bras télescopique, roue large, Ø 518 mm avec béquille, graduation 9999.99 m.
Livré dans sac de transport.**

Aus lackiertem Stahl, Teleskoparm, breites Rad, Ø 518 mm mit Abstellvorrichtung, Messbereich 9999.9 m.
Geliefert in Transport Tasche.

REF.	DESIGNATION / BEZEICHNUNG	kg
16-2070	ROUE A RAYON / SPEICHERRAD	3,9



**Ultra léger, bras télescopique avec 1 ou 2 roues.
Graduation 999,99 m.**

Sehr leichtest Messgerät mit Teleskoparm, mit 1 oder 2 Rädern.
Messbereich 999,99 m.



REF.	DESIGNATION / BEZEICHNUNG	kg
16-2080	1 ROUE / 1 RAD	0,3
16-2081	2 ROUES / 2 RÄDER	0,4