

# REMORQUE PORTE TOURET KABELTROMMELANHAENGER

## Manutention par pompe hydraulique manuelle

Be- und Entladen durch hydraulische Handpumpe



Type	Charge Utile Poids Total kg	Nutzlast Gesamtgewicht kg	Touret Ø mm	Spulen Ø mm	Largeur Utile mm	Lichte Ladeweite mm	Longueur Largeur Hauteur mm	Länge Breite Höhe mm
PMH6	650 900		600 à 1650		855		3400 1650 1350	
PMH10	1000 1400		750 à 1900		1265		3600 2080 1420	
PMH15	1500 2000		750 à 1900		1265		3600 2080 1420	
PMH19	1900 2500		1000 à 2200		1550		3900 2500 1510	
PMH23	2300 2900		1000 à 2200		1550		4000 2500 1510	
PMH27	2600 3400		1600 à 3100		1715		5000 2500 1980	

- **Frein à inertie, roue jockey et timon réglable, attelage anneau DIN 40, 1 axe en acier avec colliers de serrage, équipement 12 V, couleur RAL 2000.**
- Auflaufbremse, verstellbares Stützrad, verstellbarer Deichsel, Ringzugöse DIN 40, 1 Stahlachse mit Feststellschellen, Beleuchtung 12 V, Farbe RAL 2000.