

KABELTROMMELWAGEN 6T mit AUF- und ABSPULSYSTEM REMORQUE 6 T avec ENROULEUSE DEROULEUSE



Fiche technique

Technische Daten

Charge utile	Nutzlast	4700 kg
Poids à vide	Eigengewicht	1300 kg
Bobine maxi Ø mm	Max. Spule Ø mm	3000 mm
Largeur utile	Lichte Ladeweite	1500 mm
Dimensions L x l x H	Abmessungen L x B x H	4700 x 2400 x 2200 mm
Pneumatique	Bereifung	285/70 R19.5
Vitesse autorisée	Fahrgeschwindigkeit	80 km/h
Traction sur hydraulique	Zugkraft auf Hydraulik	900 kg
Commande AV/AR	Bedienung Vorne + Hinten	
Frein à air avec ABS	Druckluft Bremse mit ABS	



GEMATEX S.à.r.l.
Ringstrasse 39
4106 Therwil

Tel. 061 723 08 21
Fax 061 723 08 22

info@gematex.ch
www.gematex.ch

KABELTROMMELWAGEN 6T mit AUF- und ABSPULSYSTEM REMORQUE 6 T avec ENROULEUSE DEROULEUSE



Fiche technique

Technische Daten

Charge utile	Nutzlast	4800 kg
Poids à vide	Eigengewicht	2000 kg
Bobine maxi Ø mm	Max. Spule Ø mm	3200 mm
Largeur utile	Lichte Ladeweite	1720 mm
Dimensions L x l x H / mm	Abmessungen L x B x H / mm	5800 x 2530 x 2410
Pneumatique	Bereifung	275/70 R22.5 M
Vitesse autorisée	Fahrgeschwindigkeit	80 km/h
Entraînement hydraulique, treuils, vérins	Hydraulischer Antrieb der winden, Hubzylinder	
Commande AV	Bedienung Vorne	
Frein à air avec ABS	Druckluft Bremse mit ABS	