

# REMORQUE A AIGUILLE / ROHRSCHLANGENWAGEN



**Pousser une aiguille dans un fourreau déjà occupé par des câbles, sans effort grâce à la remorque à aiguille GEMATEX**

**Il est possible de tirer rapidement et sans problème des câbles par l'aiguille ou le treuil à sangle.**

**La remorque à aiguille GEMATEX est une innovation pour les installations dans les fourreaux.**

**Si la force de traction 3,5 kN n'est pas suffisante, on peut basculer vers le treuil avec une traction de 10 kN et une sangle de 500 m.**

**Ce genre de dispositif ne demande aucune préparation préalable, l'installation est donc beaucoup plus rapide et réduit considérablement les frais.**

#### **Équipement de base:**

Châssis galvanisé à chaud, capot en fibre de verre sur ressort à gaz, équipement électrique 12V, aiguille 350 m, treuil avec 500 m de sangle, moteur thermique Honda HP 9, mesureur de longueur, béquilles arrières, roue jokey, essieu à suspension, frein à inertie et parking attache à boule

*Einen Glasfaserstab in ein Rohr schieben, das bereits mit Kabeln belegt ist!  
Dank dem Rohrschlangenwagen GEMATEX ist es möglich, rasch und mühelos.*

*Der Glasfaserstab von 350 m Länge Durchmesser 15 mm wird durch das hydraulische System in das Kanalrohr gestossen.*

*Mit der Winde wird eine Zugkraft bis zu 10 kN erreicht.*

*Das Einsetzen des Rohrschlangenwagens benötigt keine Vorbereitung und ist deshalb schneller und verringert die Kosten beträchtlich.*

#### **Grundausrüstung:**

Anhänger feuerverzinkt, Kofferaufbau aus Glasfaser mit Gasfederung, elektrische Anlage 12V, Glasfaserstab 350 m, Winde mit Einzugsband 500 m, Honda Motor HP9, Längenmessgerät, Abstützvorrichtung hinten, Stützrad, gefederte Achse, Auflaufbremse und Standbremse, Kugelkopfkupplung.

#### **Caractéristiques techniques**

#### **Technische Daten:**

**Force de traction-poussée**

**Zug-Stosskraft:**

**3,5 kN**

**Force de traction avec treuil**

**Zugkraft Winde:**

**10 kN**

**Vitesse de tirage**

**Zuggeschwindigkeit:**

**0 - 60 m / min.**

**L x l x H**

**L x B x H:**

**4300 x 1750 x 1500 mm**

**Poids avec treuil**

**Gewicht mit Winde:**

**790 kg**



S.à.r.l.  
Ringstrasse 39  
4106 Therwil

Tel. +41 61 723 08 21  
Fax +41 61 723 08 22

info@gematex.ch  
www.gematex.ch