

TREUIL DE TIRAGE KABELZIEHWINDEN



- Tambour de stockage débrayable équipé d'un frein main.
- Réglage continu de la vitesse de tirage
- Un seul levier de commande
- Enroulement manuel du câble
- Moteur à carburation, moteur diesel en option
- Entraînement hydraulique avec cabestan
- Sens de rotation réversible

ACCESSOIRES

- Limiteur de force de traction
- Dynamomètre sans enregistreur
- Mesure au treuil
- Mesure au treuil et en tête de câble
- Bâche et arceaux
- Timon réglable en hauteur, DIN Ø 40 / 76 mm



- Frei schaltbare Speichertrommel mit Handbremse
- Stufenlos regulierbare Einziehgeschwindigkeit
- Einhebelsteuerung, Handspulung, Vergasermotor, Diesel Motor als Option
- Reversierbare Drehrichtung
- Hydraulischer Antrieb mit Spillkopf

ZUBEHÖR

- Zugkraftbegrenzer
- Dynamometer ohne Schreibwerk
- Messung an der Winde
- Messung an der Winde und am Kabelanfang
- Plane und Spriegel
- Höhenverstellbare Zugdeichsel, DIN Ø 40 / 76 mm

REF.	TRACTION ZUGKRAFFT kN	VITESSE DE TIRAGE ZIEHGESCHWINDIGKEIT m / min.	PUISSANCE LEISTUNG kW	CABLETTE SEIL Ø mm	LONGUEUR CABLETTE SEILLANGE m	L x l x h L x B x H mm	kg
17-7007	7	0 - 40	6,6	6	750	900x700x530	240
17-7020	20	0 - 14	9,6	7,5	557	1900x750x920	510
17-7040	40	0 - 10	12	13	557	2500x1650x850	1100
17-7060	60	0 - 10	21	16	557	3080x1710x1050	1650