

# DETECTEURS DE TENSION HOCHSPANNUNGSPRÜFER


Détecteur de tension électronique, signal acoustique puissant et lumineux, avec son nouveau traitement de surface, peut être utilisé par tous les temps.  
Fonction autocontrôle dès la mise en route avec test de l'électrode  
Tension nominale jusqu'à 400 kV/50-60 Hz. IEC 61243-1:2003

Hochspannungsprüfer elektronisch mit einem sehr starkem Tonsignal und ein Lichtsignal.  
Mit der neue Oberfläche ist er bei jedem Wetter verwendbar.  
Selbsttest Kontrolle beim Einschalten  
Nennspannung bis 400 kV 50-60 Hz. IEC 61243-1:2003



REF.	TENSION NENNSPANNUNG kV	LONGUEUR MAXI GESAMTLÄNGE mm	LONGUEUR MINI MIN. LÄNGE mm	kg
43-1105	5 - 10	1060	730	2,000
43-1110	10 - 20	1060	730	2,000
43-1130	30 - 60	3070	1225	3,500
43-1150	50 - 110	3700	1850	4,200
43-1220	110 - 220	5118	2050	4,800
43-1380	220 - 380	5748	2050	5,900
43-1420	220 - 420	5748	2050	5,900

Housse de transport en similicuir / Transporttasche aus Kunstleder




REF.	POUR DETECTEUR PASEND ZU PRUEFER	LONGUEUR / LÄNGE mm	kg
43-1930	5-10 / 10-20 kV	1050	2,500
43-1933	30 - 60 kV	1050	2,500
43-1935	50 - 110 kV	1900	3,500
43-1942	110 - 420 kV	2100	3,500

Fourche de contact pour détecteur de tension / Kabelelektrode zu Spannungsprüfer.



REF.	MATIERE MATERIAL	LONGUEUR LÄNGE mm	kg
43-1908	ALU	30	0,010

Pince de fixation pour détecteur / Halteklammer zu Spannungsprüfer



REF.	MATIERE MATERIAL	DIMENSSIONS ABMESSUNGEN					kg
		l	Ø	b	h	s	
43-1916	ACIER / STAHL	20	5,5	18	35	42	0,070

# DETECTEURS DE TENSION HOCHSPANNUNGSPRÜFER

**Contrôleur de phase avec visualisation électronique, tension nominale jusqu'à 36 kV / 50-60 Hz peut être utilisé par temps de pluie.**  
Selon norme DIN VDE 681 parties 1 et 4

Phasenvergleich mit elektronischem Anzeigerät .  
Bei Niederschlägen verwendbar. Nennspannung bis 36 kV 50-60 Hz.  
Nach DIN VDE 0681 Teil 1 und 4.



REF.	REF.	TENSION NENNSPANNUNG KV			LONGUEUR MAXI GESAMTLÄNGE mm	kg
		Pos.1	Pos. 2	Pos. 3		
43-1251	43-1201	6 -12	12 - 24	24 - 36	1605	2,00

**Pour tension AC/DC indication par aiguille et témoin LED, affichage de phase, polarité et champ tournant, boîtier en caoutchouc IP65.  
EN 61243-3. CAT IV contre les surtensions**

Für AC/DC Spannung, Spannungsanzeige durch Zeiger und LED, Polaritäts und Drehfeldanzeige, Sicherheitsgehäuse Vollgummi IP 65  
EN 61243-3. CAT IV - höchste Sicherheit gegen Stoss-Spannung



REF.	DESIGNATION / BEZEICHNUNG	EXECUTION / AUSFÜHRUNG AC / DC
43-1017	CONTROLEUR DE TENSION / POLPRÜFER	100 - 740 V
43-1016	CONTROLEUR DE TENSION / POLPRÜFER	24 - 500 V
43-0016	ETUI / TRAGTASCHE	CUIR / LEDER
43-0017	ETUI DE RANGEMENT / AUFBEWAHRUNGSTASCHE	SIMILICUIR / KUNSTLEDER

**Rallonge pour lignes aériennes, pointe entièrement isolée.**

Freileitungsprüfspitze komplett isoliert.



REF.	DESIGNATION BEZEICHNUNG	LONGUEUR LÄNGE mm
43-0020	POINTE POUR LIGNE AERIENNE / FREILEITUNGSSPITZE	500
43-0021	POINTE A TESTER / EINSTECKSPITZE	050
43-0022	POINTE A TESTER / EINSTECKSPITZE	090