

TAPIS ISOLANTS ISOLIERMATTE

Tapis isolant en caoutchouc de haute qualité diélectrique, un coté antidérapant. VDE 0303

Gummi-Standmatte, eine Seite glatt, andere Seite rutschfest gerieft
Norm VDE 0303



| REF. | ROULEAU EPAISSEUR x L x l x ROLLE STÄRKE x L x B mm | TENSION D'ESSAI PRÜFSPANNUNG V | TENSION D'UTILISATION ARBEITSPANNUNG V |
|---|---|---|---|
| TAPIS ISOLANT GRIS / GUMMIMATTE GRAU | | | |
| 44-1110 | 4 x 1.000 x 1.000 | 50000 | 40000 |
| 44-1120 | 4 x 10.000 x 1.000 | 50000 | 40000 |

Bâche isolante, pour travaux dans les cellules électriques

Gummi-Abdecktuch, für Arbeiten an elektrischen, Anlagen, Oberfläche glatt



| REF. | ROULEAU EPAISSEUR x L x l x ROLLE STÄRKE x L x B mm | TENSION D'ESSAI PRÜFSPANNUNG V | TENSION D'UTILISATION ARBEITSPANNUNG V |
|---|---|---|---|
| BACHE DE PROTECTION ORANGE / ABDECKTUCH ORANGE | | | |
| 44-1005 | 1,6 x 500 x 500 | 10000 | 1000 |
| 44-1010 | 1,6 x 1.000 x 1.000 | 10000 | 1000 |
| 44-1011 | 1,6 x 10.000 x 1.000 | 10000 | 1000 |

Toile transparente flexible, résistant aux UV, matière lisse

Abdecktuch transparent, hochflexibel, kältefest, UV stabilisiert,
glatte Oberfläche

DIN VDE 0680 / 1



| REF. | ROULEAU EPAISSEUR x L x l ROLLE STÄRKE x L x B mm | TENSION D'UTILISATION ARBEITSPANNUNG V |
|---------|--|---|
| 44-1201 | 1,0 x 1000 x 1200 | 1000 |
| 44-1205 | 1,0 x 5000 x 1200 | 1000 |
| 44-1225 | 1,0 x 25000 x 1200 | 1000 |

Pince en plastique avec ressort pour la fixation de tapis isolant.

Kunststoffklammer zum Festhalten von Isoliertuch



| REF. | LONGUEUR / LÄNGE mm | kg |
|---------|------------------------|-------|
| 44-0110 | 160 | 0,070 |
| 44-0111 | 80 | 0,030 |