

PRESSES A SERTIR HYDRAULIQUES HYDRAULISCHE PRESSZANGEN

POUR TRAVAUX SOUS TENSION FÜR ARBEITEN UNTERN SPANNUNG

**Presse à levier pour travail sous tension selon norme VDE 0105
avec tête en C, tournante 360°
Livré dans coffret de transport, sans matrice.**



Einhubzange für Arbeiten unter Spannung nach VDE 0105
mit C-Presskopf, 360° drehbarer Kopf.
Geliefert in Transportkoffer, ohne Presseinsätze.

REF.	MATIERE MATERIAL	SERTISSAGE PRESSFORM	SECTION CABLE PRESSBEREICH mm ²	LONGUEUR LÄNGE mm	kg
52-0501	Cu Al	HEXAGONAL SECHSKANT	6 – 185 25 – 240	750	3,320
	Cu + Al	PREARRONDIR VORPRESSUNG	25 SM – 240 SE		
	Cu	TRAPEZOIDAL TRAPEZ	10 – 95		
	Cu	POINCONNAGE DORNPRESSUNG	10 - 95		

Matrices interchangeables pour presse hydraulique REF. 52-0501

Presseinsätze auswechselbar REF 52-0501



REF.	SECTION QUERSCHNITT mm ²	SERTISSAGE HEXAGONAL SECHSKANTPRESSUNG DIN 48083	LARGEUR DE SERTISSAGE PRESSBREITE mm
52-0510	10	KZ 6	5
52-0511	16	KZ 8	5
52-0512	25	KZ 10	5
52-0513	35	KZ 12	5
52-0514	50	KZ 15	5
52-0515	70	KZ 16	5
52-0516	95	Kz 18	5