

PRESSES A SERTIR HYDRAULIQUES HYDRAULISCHE PRESSZANGEN

POUR TRAVAUX SOUS TENSION FÜR ARBEITEN UNTERN SPANNUNG

**Presse à levier pour travail sous tension selon norme VDE 0105
avec tête en C, tournante 360°
Livré dans coffret de transport, sans matrice.**



Einhubzange für Arbeiten unter Spannung nach VDE 0105
mit C-Presskopf, 360° drehbarer Kopf.
Geliefert in Transportkoffer, ohne Presseinsätze.

REF.	MATIERE MATERIAL	SERTISSAGE PRESSFORM	SECTION CABLE PRESSBEREICH mm ²	LONGUEUR LÄNGE mm	kg
55-9240	Cu Al	HEXAGONAL SECHSKANT	6 – 185 25 – 240	750	3,320
	Cu + Al	PREARRONDIR VORPRESSUNG	25 SM – 240 SE		
	Cu	TRAPEZOIDAL TRAPEZ	10 – 95		
	Cu	POINCONNAGE DORNPRESSUNG	10 - 95		

Matrices interchangeables pour presse hydraulique REF. 55-9240

Presseinsätze auswechselbar REF 55-9240



REF.	SECTION QUERSCHNITT mm ²	SERTISSAGE HEXAGONAL SECHSKANTPRESSUNG DIN 48083	LARGEUR DE SERTISSAGE PRESSBREITE mm
57-9006	6	KZ 5	5
57-9010	10	KZ 6	5
57-9016	16	KZ 8	5
57-9025	25	KZ 10	5
57-9035	35	KZ 12	5
57-9050	50	KZ 15	5
57-9070	70	KZ 16	5
57-9095	95	KZ 18	5
57-9120	120	KZ 20	5
57-9150	150	KZ 22	5
57-9185	185	KZ 25	5