

PRESSES A SERTIR HYDRAULQUES HYDRAULISCHE PRESSZANGEN

**Avec un piston et clapet de sécurité automatique de surpression, tête-H-rotative 360°, matrices interchangeables. Livré dans un coffret de transport, sans matrice.
Force 35 kN.**


Mit Einkolben-pumpe und automatisches Überdruck-Sicherheitsventil, mit Presskopf, 360° drehbar. In Transportkoffer geliefert, ohne Presseinsätze.
Presskraft 35 kN.



REF.	MATIERE MATERIAL	SERTISSAGE PRESSFORM	SECTION CABLE PRESSBEREICH mm ²	LONGUEUR LÄNGE mm	kg
55-0035	Cu	HEXAGONAL SECHSKANT	4 - 120	220	1,600
	Al		4 - 70		

Matrices interchangeables pour presse hydraulique 35 kN REF. 52-0001

Presseinsätze auswechselbar für Hydraulische Handzange kN 35 REF. 52-0001



REF.	SECTION QUERSCHNITT mm ²	SERTISSAGE HEXAGONAL SECHSKANTPRESSUNG DIN 48083	LARGEUR DE SERTISSAGE PRESSBREITE mm
57-0004	4	KZ 4	5
57-0006	6	KZ 5	5
57-0010	10	KZ 6	5
57-0016	16	KZ 8	5
57-0025	25	KZ 10	5
57-0035	35	KZ 12	5
57-0050	50	KZ 14	5
57-0070	70	KZ 16	5
57-0095	95	KZ 18	5
57-0120	120	KZ 20	5

PRESSES A SERTIR HYDRAULQUES HYDRAULISCHE PRESSZANGEN

**Avec un piston et clapet de sécurité automatique de surpression, tête rotative 180°. Livré sans coffret et sans matrice.
Force 60 kN**



Mit Einkolben-pumpe und automatisches Überdruck-Sicherheitsventil, mit H-Presskopf, 180° drehbar. Geliefert ohne Transportkoffer und ohne Einsätze.
Presskraft 60 kN

REF.	MATIERE MATERIAL	SERTISSAGE PRESSFORM	SECTION CABLE PRESSBEREICH mm ²	LONGUEUR LÄNGE mm	kg
55-0360	Cu	HEXAGONAL	10 – 240	370	2,500
	Al	SECHSKANT	25 – 185		
	Cu + Al	PREARRONDIR VORPRESSUNG	25 – 185		
	Cu	TRAPEZOIDAL TRAPEZ	16 – 95		
	Cu	OVALE OVAL	10 - 95		
55-0361	COFFRET DE TRANSPORT / TRANSPORTKOFFER				

Matrices interchangeables pour presse hydraulique 60 kN REF. 52-0031

Presseinsätze auswechselbar für Hydraulische Handzange kN 60 REF. 52-0031



REF.	SECTION QEURSNITT mm ²	SERTISSAGE HEXAGONAL SECHSKANTPRESSUNG DIN 48083	LARGEUR DE SERTISSAGE PRESSBREITE mm
57-0304	4	KZ 4	5
57-0306	5	KZ 5	5
57-0310	10 / 120	KZ 6 / 20	5
57-0316	16 / 70	KZ 8 / 16	5
57-0325	25 / 95	KZ 10 / 18	5
57-0335	35 / 50	KZ 12 / 14	5
57-0350	150	KZ 22	5
57-0385	185	KZ 25	5
57-0440	240	KZ 28	5

PRESSES A SERTIR HYDRAULQUES HYDRAULISCHE PRESSZANGEN



**Avec à deux piston et clapet de sécurité automatique de surpression, tête -C- tournante à 180°.
Force 130 kN**

Mit Doppelkolben-pumpe für Schnelles Anfahren des Presseinsatzes und automatisches Überdruck-Sicherheitsventil, mit -C-Presskopf, 180° drehbar.
Presskraft 130 kN

REF.	MATIERE MATERIAL	SERTISSAGE PRESSFORM	SECTION CABLE PRESSBEREICH mm ²	LONGUEUR LÄNGE mm	kg
55-0560	Cu + Al	HEXAGONAL SECHSKANT	6 - 300	620	5,800
	Cu + Al	PREARRONDIR VORPRESSUNG	25 - 240		
	Cu	TRAPEZOIDAL TRAPEZ	10 - 185		
	Cu	OVALE OVAL	10 - 95		
55-0561	COFFRET DE TRANSPORT / TRANSPORTKOFFER 665 x 200 x 110 mm				4,800

Matrices interchangeables pour presse hydraulique 130 kN REF. 52-0060

Presseinsätze auswechselbar für Hydraulische Handzange kN 130 REF. 52-0060

REF.	SECTION QUERSCHNITT mm ²	SERTISSAGE HEXAGONAL SECHSKANTPRESSUNG DIN 48083	LARGEUR DE SERTISSAGE PRESSBREITE mm
57-0504	4	KZ 4	12
57-0506	6	KZ 5	12
57-0508	8	KZ 7	12
57-0510	10	KZ6	12
57-0516	16	KZ 8	12
57-0525	25	KZ 10	12
57-0535	35	KZ 12	12
57-0550	50	KZ 14	12
57-0570	70	KZ 16	12
57-0595	95	KZ 18	12
57-0620	120	KZ 20	12
57-0650	150	KZ 22	14
57-0685	185	KZ 25	14
57-0740	240	KZ 28	14
57-0800	300	KZ 32	14

