

PRESSES A SERTIR HYDRAULIQUES

HYDRAULISCHE PRESSZANGEN

Pour matrice interchangeable à ouverture rapide, tête pivotante 345°, retour automatique après sertissage, forme ergonomique pour utilisation d'une main, force 35 kN, accu jusqu'à 260 sertissages.

Livrée dans coffret en plastique avec un accu et un chargeur standard, sans matrice.

Mit Akku und Ladegerät. Für auswechselbare Einsätze, Presskopf 345° drehbar, Schnellstopp, automatischer Rücklauf nach vollendeter Pressung, manueller Rücklauf bei Bedarf, ergonomisches Design für optimale Einhandbedienung. Presskraft 35 kN
Geliefert in Kunststoff Koffer mit einem Akku und Ladegerät, ohne Presseinsätze.



REF.	MATIERE MATERIAL	SERTISSAGE PRESSFORM	SECTION CABLE PRESSBEREICH mm2	LONGUEUR LÄNGE mm	kg
55-1120	Cu	HEXAGONAL DIN	4 - 120	275	1,600
	Al	SECHSKANT DIN	10 - 70		
55-1101	COFFRET DE TRANSPORT / TRANSPORTKOFFER				
55-1102	ACCU DE RECHANGE / ERSATZAKKU				
55-1103	CHARGEUR STANDARD / STANDARD LADEGERÄT				
55-1104	CHARGEUR RAPIDE / SCHNELL-LADEGERÄT				

Matrices interchangeables pour presse hydraulique 35 kN REF. 55-1120

Presseinsätze auswechselbar für hydraulische Handzange 35 kN REF. 55-1120

REF.	SECTION QUERSCHNITT mm2	SERTISSAGE HEXAGONAL SECHSKANTPRESSUNG DIN 46235,46267 Teil 1	LARGEUR DE SERTISSAGE PRESSBREITE mm
57-1006	6	KZ 5	5
57-1010	10	KZ 6	5
57-1016	16	KZ 8	5
57-1025	25	KZ 10	5
57-1035	35	KZ 12	5
57-1050	50	KZ 14	5
57-1070	70	KZ 16	5
57-1095	95	KZ 18	5
57-1120	120	KZ 20	5

PRESSES A SERTIR HYDRAULIQUES HYDRAULISCHE PRESSZANGEN

Avec accu et chargeur.

Avec un piston et clapet de sécurité automatique de surpression, déclenchement automatique en fin de sertissage, retour du piston par levier de décharge, tête pivotante 360°, à ouverture rapide. Livrée sans matrice.

Force 35 kN Accu jusqu'à 260 sertissages.

Mit Akku und Ladegerät.

Regelbare Vorschubgeschwindigkeit, Kolbenhub einstellbar 5 - 8 mm, Kolbenrückführung über Entlastungshebel, automatisches Überdruckventil akustischer „Klick“. Presskopf, 360° drehbar.

Ohne Presseinsätze geliefert.

Presskraft 35 kN Akku bis 260 Verpressungen



REF.	MATIERE MATERIAL	SERTISSAGE PRESSFORM	SECTION CABLE PRESSBEREICH mm ²	LONGUEUR LÄNGE mm	kg
55-3035	Cu	HEXAGONAL SECHSKANT	4 - 120	275	2,800
	Al		10 - 70		
55-0105	COFFRET DE TRANSPORT / TRANSPORTKOFFER				

Matrices interchangeables pour presse hydraulique 35 kN REF. 55-0001

Presseinsätze auswechselbar für Hydraulische Handzange 35 kN REF. 55-0001

REF.	SECTION QUERSCHNITT mm ²	SERTISSAGE HEXAGONAL SECHSKANTPRESSUNG DIN 48083	LARGEUR DE SERTISSAGE PRESSBREITE mm
57-0004	4	KZ 4	5
57-0006	6	KZ 5	5
57-0010	10	KZ 6	5
57-0016	16	KZ 8	5
57-0025	25	KZ 10	5
57-0035	35	KZ 12	5
57-0050	50	KZ 14	5
57-0070	70	KZ 16	5
57-0095	95	KZ 18	5
57-0120	120	KZ 20	5

PRESSES A SERTIR HYDRAULIQUES HYDRAULISCHE PRESSZANGEN

Avec accu et chargeur.

Avec un piston et clapet de sécurité automatique de surpression, déclenchement automatique en fin de sertissage, retour du piston par levier de décharge, tête pivotante 180°, à ouverture rapide, matrices interchangeables. Livrée sans matrice. Force 60 kN Accu jusqu'à 150 sertissages.

Mit akku und Ladegerät

Regelbare Vorschubgeschwindigkeit, Kolbenrückführung über Entlastungshebel, automatisches Überdruckventil akustischer „Klick“. Presskopf, 180° drehbar. Ohne Presseinsätze geliefert. Presskraft 60 kN Akku bis 150 Verpressungen



REF.	MATIERE MATERIAL	SERTISSAGE PRESSFORM	SECTION CABLE PRESSBEREICH mm ²	LONGUEUR LÄNGE mm	kg
55-3060	Cu	HEXAGONAL	5 – 185	305	3,000
	Al	SECHSKANT	10 – 185		
	Cu + Al	PREARRONDIR VORPRESSUNG	25 – 240		
	Cu	TRAPEZOIDAL TRAPEZ	16 – 95		
	Cu	OVALE OVAL	10 - 95		
55-0105	COFFRET DE TRANSPORT / TRANSPORTKOFFER				

Matrices interchangeables pour presse hydraulique 60 kN REF. 55-0010

Presseinsätze auswechselbar für Hydraulische Handzange 60 kN REF. 55-0010

REF.	SECTION QUERSCHNITT mm ²	SERTISSAGE HEXAGONAL Sechskantpressung DIN 48083	LARGEUR SERTISSAGE PRESSBREITE mm
57-00310	10 / 120	KZ 6 / 20	5
57-0316	16 / 70	KZ 8 / 16	5
57-0325	25 / 95	KZ 10 / 18	5
57-0335	35 / 50	KZ 12 / 14	5
57-0350	150	KZ 22	5
57-0385	185	KZ 25	5
57-0440	240	KZ 28	5

REF.	SECTION QUERSCHNITT mm ²	SERTISSAGE OVAL OVAL PRESSUNG	MATIERE MATERIAL
57-9335	35	PO 18	CORDE ACIER ANKERSEIL
57-9350	50	PO 20	
57-9370	70	PO 22	
57-9395	95	PO 25	

PRESSES A SERTIR HYDRAULIQUES

HYDRAULISCHE PRESSZANGEN

Avec accu et chargeur.

Avec un piston et clapet de sécurité automatique de surpression, déclenchement automatique en fin de sertissage, retour du piston par levier de décharge, tête pivotante 180°. Livrée sans matrice.

Force 60 kN Accu jusqu'à 150 sertissages.

Mit Akku und Ladegerät.

Regelbare Vorschubgeschwindigkeit, Kolbenrückführung über Entlastungshebel, automatisches Überdruckventil akustischer „Klick“. Presskopf, 180° drehbar. Ohne Presseinsätze geliefert. Presskraft 60 kN Akku bis 150 Verpressungen.



REF.	MATIERE MATERIAL	SERTISSAGE PRESSFORM	SECTION CABLE PRESSBEREICH mm ²	LONGUEUR LÄNGE mm	kg
55-4060	Cu	HEXAGONAL	6 – 240	490	4,000
	Al	SECHSKANT	10 – 185		
	Cu + Al	PREARRONDIR VORPRESSUNG	25 – 240 SE		
	Cu	TRAPEZOIDAL TRAPEZ	10 – 95		
	Cu	WMS	10 - 95		
	Al/St	CABLE DENUDE KABEL ABGEMANTEL	25/4 – 120/20		
55-0105	COFFRET DE TRANSPORT / TRANSPORTKOFFER				

Matrices interchangeables pour presse hydraulique 60 kN EF: 55-4060

Presseinsätze auswechselbar für hydraulische Handzange 60 kN REF: 55-4060

REF.	SECTION QUERSCHNITT mm ²	SERTISSAGE HEXAGONAL SECHSKANTPRESSUNG DIN 48083	LARGEUR DE SERTISSAGE PRESSBREITE mm
57-4006	6	KZ 5	5
57-4010	10	KZ 6	5
57-4016	16	KZ 8	5
57-4025	25	KZ 10	5
57-4035	35	KZ 12	5
57-4050	50	KZ 14	5
57-4070	70	KZ 16	5
57-4095	95	KZ 18	5
57-4120	120	KZ 20	5
57-4150	150	KZ 22	5
57-4185	185	KZ 25	5
57-4240	240	KZ 28	5

PRESSES A SERTIR HYDRAULIQUES HYDRAULISCHE PRESSZANGEN

Avec accu et chargeur.

Avec un piston et clapet de sécurité automatique de surpression, déclenchement automatique en fin de sertissage, retour du piston par levier de décharge, tête pivotante 180°, à ouverture rapide. Livrée sans matrice.

Force 60 kN Accu jusqu'à 150 sertissages.

Mit Akku und Ladegerät.

Regelbare Vorschubgeschwindigkeit, Kolbenrückführung über Entlastungshebel, automatisches Überdruckventil akustischer „Klick“. Presskopf, 180° drehbar. Ohne Presseinsätze geliefert. Presskraft 60 kN Akku bis 150 Verpressungen.



REF.	MATIERE MATERIAL	SERTISSAGE PRESSFORM	SECTION CABLE PRESSBEREICH mm ²	LONGUEUR LÄNGE mm	kg
55-5060	Cu	HEXAGONAL	6 – 240	305	3,000
	Al	SECHSKANT	10 – 240		
	Cu + Al	PREARRONDIR VORPRESSUNG	25 – 240		
	Cu	TRAPEZOIDAL TRAPEZ	10 – 95		
	Cu	POINCONNAGE DORNPRESSUNG	10 - 95		
55-0105	COFFRET DE TRANSPORT / TRANSPORTKOFFER				

Matrices interchangeables pour presse hydraulique 60 kN REF. 55-5060

Presseinsätze auswechselbar für hydraulische Handzange 60 kN REF. 55-5060

REF.	SECTION QUERSCHNITT mm ²	SERTISSAGE HEXAGANOL SECHSKANTPRESSUNG DIN 48083	LARGEUR DE SERTISSAGE PRESSBREITE mm
57-5006	6	KZ 5	12
57-5010	10	KZ 6	12
57-5016	16	KZ 8	12
57-5025	25	KZ 10	12
57-5035	35	KZ 12	12
57-5050	50	KZ 14	12
57-5070	70	KZ 16	12
57-5095	95	KZ 18	12
57-5120	120	KZ 20	12
57-5150	150	KZ 22	12
57-5185	185	KZ 25	12
57-5240	240	KZ 28	12
57-5300	300	KZ 32	12

REF.	SECTION QUERSCHNITT mm ²	SERTISSAGE OVAL OVAL PRESSUNG	MATIERE MATERIAL
57-9034	35	PO 18	CORDE ACIER ANKERSEIL
57-9036	50	PO 20	
57-9037	70	PO 22	
57-9038	95	PO 25	

PRESSES A SERTIR HYDRAULIQUES HYDRAULISCHE PRESSZANGEN

ACCESSOIRES POUR CISAILLE ET PRESSE A SERTIR ZUBEHÖR FÜR KABELSCHERE UND PRESSZANGE

Chargeur normal / Normal Ladegerät



REF.	ALIMENTATION AUSFÜHRUNG	TEMPS DE CHARGE LADEZEIT	ENTREE EINGANG	SORTIE AUSGANG
55-9100	230V~50-60Hz	1 HEURE / STUNDE	230V~54 W	12-14,4V 1,5A

Chargeur rapide / Schnell-Ladegerät



REF.	ALIMENTATION AUSFÜHRUNG	TEMPS DE CHARGE LADEZEIT	ENTREE EINGANG	SORTIE AUSGANG
55-9101	230V~50-60Hz	15 MIN	230V~110 W	12-14,4V 6A

Chargeur pour voiture/ Auto-Ladegerät



REF.	ALIMENTATION AUSFÜHRUNG
55-9102	12V / 24Volt DC


Batterie rechargeable / Akku aufladbar



REF.	ACCU / AKKU
55-9103	Nickel-Cadmium 12V 2200mAh
55-0104	Nickel-Cadmium 12V 1700mAh mit Led



REF.	Adaptateur sur secteur 230 V avec 3 m de câble Netzteil Adapter 230V mit 3 m Kabel
55-9112	Pour toute les sertisseuses, cisailles 12V / für alle Press- und Schneidgeräte 12V



Coffret de transport en acier laqué pour chaque coupe câble et presse à sertir.

Transportkoffer aus Stahl, Lackfarbe erhältlich für jeden Typ Kabelschere Und Presszange.