

TETE A SERTIR HYDRAULIQUES HYDRAULISCHE PRESSKÖPFE

TÊTE HYDRAULIQUE -H- / HYDRAULISCHER PRESSKOPF -H- 130 kN

Avec piston hydraulique avec raccord pour être connecté à une pompe. Livré sans matrices. Pression maxi. 700 bar. Force 130 kN.

Mit Hydraulikzylinder zum Anschluss an Hydraulikpumpen. Geliefert ohne Einsätze. Betriebsdruck max. 700 bar
Presskraft 130 kN.



REF.	MATIERE MATERIAL	SERTISSAGE PRESSFORM	SECTION CABLE PRESSBEREICH mm ²	LONGUEUR LÄNGE mm	kg
55-6130	Cu Al	HEXAGONAL SECHSKANT	6 – 300 25 – 300	250	3,600
	Cu + Al Al/St	PREARRONDIR VORPRESSUNG	25 – 240 25/4 – 120/20		
	Cu	TRAPEZOIDAL TRAPEZ	10 – 185		
	Cu	OVALE OVAL	10 – 95		
55-6136	ADAPTATION DEMI ROND / ADAPTER FÜR HALBSCHALEN				

Matrices interchangeables pour tête à sertir H/C/CG REF. 52-0090/110/120

Presseinsätze auswechselbar für Presskopf H/C/CG REF. 52-0090/110/120

REF.	SECTION QUERSCHNITT mm ²	SERTISSAGE HEXAGONAL SECHSKANTPRESSUNG DIN 48083	LARGEUR DE SERTISSAGE PRESSBREITE mm
57-6006	6	KZ 5	12
57-6010	10	KZ 6	12
57-6016	16	KZ 8	12
57-6025	25	KZ 10	12
57-6035	35	KZ 12	12
57-6050	50	KZ 14	12
57-6070	70	KZ 16	12
57-6095	95	KZ 18	12
57-6120	120	KZ 20	12
57-6150	150	KZ 22	12
57-6185	185	KZ 25	12
57-6240	240	KZ 28	12
57-6300	300	KZ 32	12

TETE A SERTIR HYDRAULIQUES HYDRAULISCHE PRESSKÖPFE

TÊTE HYDRAULIQUE -C- / HYDRAULISCHER PRESSKOPF -C- 130 kN



Pour câble Ø 25 mm. Avec piston hydraulique avec raccord pour être connecté à une pompe. Livré sans matrice. Pression maxi. 700 bar. Force 130 kN.

Für Gesamtkabeldurchmesser bis 25 mm. Mit Hydraulik-Zylinder zum Anschluss an Hydraulik-Pumpen. Geliefert ohne Einsätze. Betriebsdruck max. 700 bar. Presskraft 130 kN.

REF.	MATIERE MATERIAL	SERTISSAGE PRESSFORM	SECTION CABLE PRESSBEREICH Mm ²	LONGUEUR LÄNGE mm	kg
55-6230	Cu + Al Al/St	HEXAGONAL SECHSKANT	6 – 300 25/4 – 120/20	370	2,500
	Cu + Al	PREARRONDIR VORPRESSUNG	25 - 240		
	Cu	TRAPEZOIDAL TRAPEZ	10 – 185		
	Cu	OVALE OVAL	10 – 95		
ADAPTATION DEMI ROND / ADAPTER FÜR HALBSCHALEN					
57-6136	ADAPTATION DEMI ROND / ADAPTER FÜR HALBSCHALEN				

Matrices interchangeables pour tête à sertir H/C/CG REF. 55-6130/6230/6330

Presseinsätze auswechselbar für Presskopf H/C/CG REF. 55-6130/6230/6330

REF.	SECTION QUERSCHNITT mm ²	SERTISSAGE HEXAGONAL SECHSKANTPRESSUNG DIN 48083	LARGEUR DE SERTISSAGE PRESSBREITE mm
57-6006	6	KZ 5	12
57-6010	10	KZ 6	12
57-6016	16	KZ 8	12
57-6025	25	KZ 10	12
57-6035	35	KZ 12	12
57-6050	50	KZ 14	12
57-6070	70	KZ 16	12
57-6095	95	KZ 18	12
57-6120	120	KZ 20	12
57-6150	150	KZ 22	12
57-6185	185	KZ 25	12
57-6240	240	KZ 28	12
57-6300	300	KZ 32	12

TETE A SERTIR HYDRAULIQUES HYDRAULISCHE PRESSKÖPFE

TÊTE HYDRAULIQUE -CG- / HYDRAULISCHER PRESSKOPF -CG- 130 kN

Pour câble Ø 38 mm. Avec piston hydraulique avec raccord pour être connecté à une pompe. Livrée sans matrice. Pression maxi. 700 bar. Force 130 kN.



Für Gesamtkabeldurchmesser bis 38 mm. Mit Hydraulikzylinder zum Anschluss an Hydraulikpumpen. Geliefert ohne Einsätze. Betriebsdruck max. 700 bar. Presskraft 130 kN.

REF.	MATIERE MATERIAL	SERTISSAGE PRESSFORM	SECTION CABLE PRESSBEREICH mm ²	LONGUEUR LÄNGE mm	kg
55-6330	Cu + Al Al/St	HEXAGONAL SECHSKANT	6 – 300 25/4 – 120/20	300	5,300
	Cu + Al	PREARRONDIR VORPRESSUNG	25 – 185		
	Cu	TRAPEZOIDAL TRAPEZ	10 – 185		
	Cu	OVALE OVAL	10 – 95		

Matrices interchangeables pour tête à sertir H/C/CG REF. 55-6130/6130/6330

Presseinsätze auswechselbar für Presskopf H/C/CG REF. 55-6130/6130/6330

REF.	SECTION QUERSCHNITT mm ²	SERTISSAGE HEXAGONAL SECHSKANTPRESSUNG DIN 48083	LARGEUR DE SERTISSAGE PRESSBREITE mm
57-6006	6	KZ 5	12
57-6010	10	KZ 6	12
57-6016	16	KZ 8	12
57-6025	25	KZ 10	12
57-6035	35	KZ 12	12
57-6050	50	KZ 14	12
57-6070	70	KZ 16	12
57-6095	95	KZ 18	12
57-6120	120	KZ 20	12
57-6150	150	KZ 22	12
57-6185	185	KZ 25	12
57-6240	240	KZ 28	12
57-6300	300	KZ 32	12

TETE A SERTIR HYDRAULIQUES HYDRAULISCHE PRESSKÖPFE

TÊTE HYDRAULIQUE -H- / HYDRAULISCHER PRESSKOPF -H- 250 kN



**Avec piston hydraulique avec raccord pour être connecté à une pompe,
Livré sans matrice. Pression maxi. 700 bar.
Force 250 kN.**

Mit Hydraulikzylinder zum Anschluss an Hydraulikpumpen. Geliefert ohne Einsätze
Betriebsdruck max. 700 bar.
Presskraft: 250 kN.

REF.	MATIERE MATERIAL	SERTISSAGE PRESSFORM	SECTION CABLE PRESSBEREICH mm ²	LONGUEUR LÄNGE mm	kg
55-7250	Cu Al	HEXAGONAL SECHSKANT	10 - 630 25 - 500	300	6,500
	Cu + Al Al + St	PREARRONDIR VORPRESSUNG	25 - 240 25/4 - 380/50		
	Cu	POINCONNAGE DORNPRESSUNG	50 - 400		

Matrices interchangeables pour tête à sertir -H- REF. 55-7250

Presseinsätze auswechselbar für Presskopf -H- REF. 55-7250

REF.	SECTION QUERSCHNITT mm ²	SERTISSAGE HEXAGONAL SECHSKANTPRESSUNG DIN 48083	LARGEUR DE SERTISSAGE PRESSBREITE mm
57-7206	10	KZ 6	14
57-7207	8	KZ 7	14
57-7208	16	KZ 8	14
57-7210	25	KZ 10	14
57-7212	35	KZ 12	14
57-7213	20/25	KZ 13	14
57-7214	50	KZ 14	19
57-7215	30+35+40	KZ 15	19
57-7216	70	KZ 16	23
57-7217	50	KZ 17	23
57-7218	95	KZ 18	24
57-7219	55	KZ 19	24
57-7220	120	KZ 20	24
57-7221	65+70	KZ 21	24
57-7222	150	KZ 22	26
57-7225	185	KZ 25	30
57-7228	240	KZ 28	34
57-7230	185+30	KZ 30	34
57-7232	300	KZ 32	40
57-7238	400	KZ 38	40
57-7242	500	KZ 42	40
57-7244	630	KZ 44	40

TETE A SERTIR HYDRAULIQUES HYDRAULISCHE PRESSKÖPFE

TÊTE HYDRAULIQUE -H- / HYDRAULISCHER PRESSKOPF -H- 450 kN



Avec piston hydraulique avec raccord pour être connecté à une pompe. Livré sans matrice. Pression maxi. 700 bar. Force 450 kN.

Mit Hydraulikzylinder zum Anschluss an Hydraulikpumpen. Geliefert ohne Einsätze. Betriebsdruck max. 700 bar. Presskraft 450 kN.

REF.	MATIERE MATERIAL	SERTISSAGE PRESSFORM	SECTION CABLE PRESSBEREICH mm ²	LONGUEUR LÄNGE mm	kg
55-7450	Cu + Al Al/St	HEXAGONAL SECHSKANT	95 - 1000 95/15 – 680/95	285	11,000

Matrices interchangeables pour tête à sertir -H- REF. 55-7450

Presseinsätze auswechselbar für Presskopf -H- REF. 55-7450

REF.	SECTION QUERSCHNITT mm ²	SERTISSAGE HEXAGONAL SECHSKANTPRESSUNG DIN 48083	LARGEUR DE SERTISSAGE PRESSBREITE mm
57-7413	20+25	KZ 13	14
57-7414	50	KZ 14	14
57-7415	30+35+40	KZ 15	14
57-7416	70	KZ 16	14
57-7417	50	KZ 17	14
57-7418	95	KZ 18	14
57-7419	55	KZ 19	14
57-7420	120	KZ 20	14
57-7421	65+70	KZ 21	14
57-7422	150	KZ 22	14
57-7423	85	KZ 23	14
57-7428	240	KZ 28	14
57-7430	185+30	KZ 30	14
57-7432	300	KZ 32	17
57-7434	210/35+50	KZ 34	40
57-7438	400	KZ 38	17
57-7442	500	KZ 42	17
57-7444	630	KZ 44	17
57-7452	800	KZ 52	25
57-7458	1000	KZ 58	25

TETE A SERTIR HYDRAULIQUES HYDRAULISCHE PRESSKÖPFE

POMPES HYDRAULIQUE - HYDRAULIK PUMPEN

Pompe à pied, double piston, inverseur automatique et soupape de limitation de pression. Longueur flexible haute pression selon demande.

Doppelkolben-Fusspumpe mit automatischer Umschaltung mit Druckbegrenzungsventil. Schlauchlängen nach Wahl.



REF.	DESIGNATION BEZEICHNUNG	PRESSION BETRIEBSDRUCK bar	HUILE ÖLFÜLLUNG l	L x l l x B mm	kg
54-0001	SANS MANOMETRE/OHNE MANOMETER	700	1,0	680 x 205	12,000
54-0002	AVEC MANOMETRE/MIT MANOMETER	1000	1,0	680 x 205	12,100

Pompe accu, moteur 28.8V DC commutateur 2 vitesses avec 3 m de câble. Soupape de limitation de pression et témoins lumineux de l'état de charge de la batterie. Accu 28,8V 2200mAh Ni-Ca.

Akku Pumpe, Motor 28,8V DC, 2 Stufenschalter mit 3 m Kabel, mech.-elek. Druckbegrenzungsventil. Akku-Ladestandanzeiger. 28.8V 2200mAh Ni-Ca Akku.



REF.	VOLUME FÖRDERVOLUMEN l/min.	PRESSION BETRIEBSDRUCK bar	HUILE ÖLFÜLLUNG l	L x l x H l x B x H mm	kg
54-0003	0,6 l / min. 0,35 l / min.	0 - 20 20 - 700	0,6	280 x 160 x 290	12,000

Accessoires pour pompe accu REF. 54-0003

Zubehör für Akku Pumpe REF. 54-0003

REF.	DESIGNATION	BEZEICHNUNG
54-0005	COMMUTATEUR 2 VITESSES + 3 m CABLE	2 STUFENSCHALTER + 3 m KABEL
54-0006	CHARGEUR 50 mn AVEC TEMOIN	LADEGERÄT MIT ANZEIGER
54-0007	ACCU DE RECHANGE 28.8V 2200mAh Ni-Ca	ERSATZAKKU 28.8V 220mAh Ni-Ca
54-0008	COFFRET DE TRANSPORT	TRANSPORTKOFFER
54-0009	CONTROLEUR DE PRESSION	DRUCKPRÜFERGÄT
54-0010	RESERVOIR A HUILE GHA 700 (0,5 l)	ÖLBEHÄLTER FÜR GHA 700 (0,5 l)

Pompe électrique, moteur 220V-50 Hz, très compacte, soupape de limitation de pression, filtre à air. Livré avec 1,5 m de flexible et raccord rapide.

Elektro Pumpe, Motor 220V-50 Hz, voll gekapselte Kompaktausführung, Mechanisches und elektrisches Druckbegrenzungsventil, ausgestattet mit Luftfilter. Mit Schlauch 1,5 m inkl. Schnellkupplung.



REF.	VOLUME FÖRDERMENGE cm ³ /min	PRESSION BETRIEBSDRUCK bar	HUILE ÖLFÜLLUNG l	L x l L x B mm	kg
54-0011	410	700	0,9	425 x 185	12,000
54-0012	TUYAU FLEXIBLE 3 m / SCHLAUCH FELXIBEL 3 m				
54-0013	TUYAU FLEXIBLE 6m / SCHLAUCH FELXIBEL 6m				