

PROJECTEURS HANDSCHEINWERFER



Projecteur halogène 50W avec lumière de secours 10W, boîtier renforcé résistant aux chocs et aux intempéries, poignée de maintien, tête avec câble flexible, chargeur 230V et adaptateur 12V, livré avec dragonne.

Halogen Scheinwerfer 50W mit Notleuchte 10W, stoßsicheres, verstärktes Gehäuse mit Handgriff, die ideale Leuchte für extreme Witterungsbedingungen, mit abnehmbaren Kopf verstellbaren Fuss, Ladegerät 230V inkl. 12V Adapter.

REF.	AUTONOMIE BRENDAUER h/Std.	DISTANCE D'ECLAIRAGE LEUCHTWEITE m	BATTERIE PLOMB BLEIAKKU V/Ah	RECHARGE LADEZEIT h/Std.	kg
61-6001	1,5 / 8,0	1000	12 / 7	10	3,50



Lampe fluorescente portable, lumière 360°, ampoule 150W = 26 W économique, résistante aux chocs et aux intempéries, poignée de maintien basculante. Inclus chargeur 230V et adaptateur 12V.

Tragbare Fluorescent Lampe 360°, 150W = 26 W mit Sparrbirne, stoßsicheres, verstärktes Gehäuse, Traggriff kippbar, mit Ladegerät 230V inkl. 12V Adapter.

REF.	AUTONOMIE BRENDAUER h/Std	INTENSITE D'ECLAIRAGE LEUCHTWEITE	BATTERIE PLOMB BLEIAKKU V/Ah	RECHARGE LADEZEIT h/Std	kg
61-0021	8	1800 lumen	12 / 7	10	3,00



Lampe fluorescente portable avec tête orientable, 2 ampoules 42W et 57W économique, résistante aux chocs et aux intempéries, bac à accu, perche télescopique en fibre de verre 2,20 m. Inclus chargeur 230V batterie plus de 1000 recharges, ampoule plus de 10000 heures de travail.

Tragbare Fluorescent, 42W und 57 W Sparrbirne, stoßsicheres, verstärktes Akku-gehäuse, verstellbarer kopf, Glasfaserteleskopstange 2,20 m. Adapter mit Ladegerät 230V Batterie über 1000 x aufladbar, Birne über 10000 Arbeitsstunden.



REF. Maxi 9000	AUTONOMIE BRENDAUER h/Std	INTENSITE D'ECLAIRAGE LEUCHTWEITE	BATTERIE PLOMB BLEIAKKU V/Ah	RECHARGE LADEZEIT h/Std	kg
61-1900	9 7	42 W / 3200 lumen 57 W / 4300 lumen	12 / 24	8	10,00
61-1902	CHARGEUR maxi 9000		LADEGERÄT maxi 9000		
61-1012	CHARGEUR maxi 2000		LADEGERÄT maxi i2000		
61-1017	SAC DE TRANSPORT		TRANSPORTTASCHE		
61-1942	AMPOULE DE RECHANGE 42 W		ERSATZBIRNE 42 W		
61-1957	AMPOULE DE RECHANGE 57 w		ERSATZBIRNE 57 W		

PROJECTEURS HANDSCHEINWERFER



Projecteur rechargeable puissant, économique avec 3 tubes fluorescents de 36 W = 750 W avec commutateur 3 positions. Trépied télescopique 1,50-3,50 m . Inklus chargeur 230 V. Protection IP 65.

Scheinwerfer mit 3 Sparröhren von 36 W = 750 W, 3 Position Schalter. Teleskopstativ 1,50 – 3,50 m. Inkl. Ladegerät 230 V, Schutzart IP 65.

REF.	AUTONOMIE BRENNDAUER h/Std.	INTENSITE LUMINEUSE LEUCHTSTÄRKE	BATTERIE PLOMB BLEIAKKU V/Ah	RECHARGE LADEZEIT h/ Std.	kg
61-1111	3 / 10	8700 lumen	12 / 24	6	17,00

**Projecteur de secours
Boîtier en matière plastique avec lampe de secours LED, rechargeable, chargeur intégré, tête orientable, support mural en acier laqué. Protection IP44**



Handscheinwerfer mit Notbeleuchtung
Aufladbare Mobbelleuchte mit Notbeleuchtungsfunktion, Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff mit beweglichem Lampenkopf, inkl. Wandhalterung aus Stahl lackiert. Schutzart IP44

REF.	AUTONOMIE PROJECTEUR BRENNDAUER SCHEINWERFER h/Std.	AUTONOMIE LAMPE DE SECOURS NOTBELEUCHTUNG BRENNDAUER h/Std.	BATTERIE PLOMB BLEIAKKU Ah	L x l x H L x B x H mm	kg
61-6400	XENON 5,5W /7	LED 200	6V / 6,5	336x112x126	2,60

Projecteur de secours clignotant LED. Boîtier en plastique anti-choc, étanche aux projections d'eau (IP44) tête orientable de 120° avec lampe de secours LED, rechargeable, chargeur intégré, protection électronique contre les décharges profondes, support mural en acier laqué et sangle. inclus alimentation 12V, disques couleurs, jaune, blanc



HANDSCHEINWERFER MIT NOTBELEUCHTUNG LED + BLINKED
Aufladbare Mobbelleuchte mit Notbeleuchtungsfunktion, Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, Leuchtkopf um 120° schwenkbar, Überladesicher durch elektronisch geregelte Akkulebensdauer, inkl. Wandhalterung und Tragegurt, Schutzart IP 44, inkl. 12 V Adapter, Farbscheiben gelb, weiss.

REF.	AUTONOMIE PROJECTEUR BRENNDAUER SCHEINWERFER h/Std.	AUTONOMIE LAMPE DE SECOURS NOTBELEUCHTUNG BRENNDAUER h/Std.	BATTERIE PLOMB BLEIAKKU Ah	L x l x H L x B x H mm	TEMPS DE RECHARGE LADEZEIT h/Std.	kg
61-6431	Halogen 10 W/3	LED 200	6V / 7	336x112x126	18	2,60

PROJECTEURS HANDSCHEINWERFER



Lampe de secours VDE 0108, La LED 3 Watt produit un faisceau très large 110° et puissant. Tête orientable, permute automatiquement en lampe de secours en cas de panne de courant, switch automatique LED 3 Watt sur lampe pilote.VC contrôle de charge par 4 LED, Accu sans plomb sans entretien, 230V/ AC 50/60Hz,12V/24VDC, IP 54

Notleuchte gem. VDE 0108 einsetzbar. Die Linsenoptik der Power LED 3 Watt erzeugt einen stark **fokussierten Lichtstrahl mit hoher Leuchtweite**, 110° schwenkbaren Leuchtkopf, Notstromfunktion, schaltet sich beim Stromausfall ein, automatische Umschaltfunktion der 3 Watt LED auf die LED-Pilotlampe, 4-stufige Ladezustandsanzeige, hochwertiger, wartungsfreier Blei-Gel Akku 230V/ AC 50/60Hz,12V/24VDC, IP 54

REF.	AUTONOMIE CONTINU/CLIGNO./ SECOURS BRENNDAUER BLINKT/ NOT h/Std.	DISTANCE D'ECLAIRAGE LEUCHTWEITE m	DUREE DE VIE LEBENSDAUER LED h/ Std.	L x l x H L x B x H mm	kg
61-6435	5 / 10 / 75	170	50 000	104x245 x120	1.10

Projecteur halogène (+ 300%), boîtier renforcé résistant aux chocs et aux intempéries , chargeur 230V et adaptateur 12V, livré avec dragonne



Halogen Scheinwerfer(+ 300%), stoßsicheres, verstärktes Gehäuse, die ideale Leuchte für extreme Witterungsbedingungen, mit Ladegerät 230V inkl. 12V Adapter.

REF.	AUTONOMIE BRENNDAUER h/Std.	DISTANCE D'ECLAIRAGE LEUCHTWEITE m	BATTERIE PLOMB BLEIAKKU Ah	TEMPS DE RECHARGE LADEZEIT h/Std.	kg
15-0407	4,5	300 - 500	6V /4	10	2,50
15-0407a	ADAPTATEUR 12 V		ADAPTER 12 V		
15-0407b	CHARGEUR 230 V		LADEGERÄT 230 V		

Projecteur halogène, boîtier renforcé résistant aux chocs et aux intempéries, chargeur 230V et adaptateur 12V, livré avec dragonne



Halogen Scheinwerfer, stossicheres, verstärktes Gehäuse, die ideale Leuchte für extreme Witterungsbedingungen, mit Ladegerät 230V inkl. 12V Adapter.

REF.	AUTONOMIE BRENNDAUER h/Std.	DISTANCE D'ECLAIRAGE LEUCHTWEITE m	BATTERIE PLOMB BLEIAKKU Ah	TEMPS DE RECHARGE LADEZEIT h/Std.	kg
61-6300	2	300	6V /4	10	1,45

PROJECTEURS HANDSCHEINWERFER

Projecteur longue portée halogène puissant rechargeable avec dragonne, et bouton pression, fixation par aimant intégré, bloc accu / chargeur interchangeable.



Ladbare Leuchte kraftvoller wiederaufladbarer Halogen-Fernstrahler mit Morsetaste, Haftmagnet und Trageschleufe sowie wechselbarem Energieteil.

REF.	AUTONOMIE BRENNDAUER h/Std.	TEMPS DE RECHARGE LADEZEIT h/Std.	DISTANCE D'ECLAIRAGE LEUCHTWEIDE m	COULEUR FARBE	kg
15-0530	70	16	750	VERT / GRÜN	0,230
15-0531	70	16	750	NOIR/SCHWARZ	0,230



Lampe torche. Corps en aluminium anodisé avec surface antidérapante assurant une excellente prise en main. Eclairage à faisceau modulable avec joint torique de protection à l'humidité. Livré avec une ampoule

Stablampe, Gehäuse aus Aluminium eloxiert, rutschsichere Oberfläche, Lichtfeld einstellbar. Kopf mit O-Ring, abgedichtet gegen Feuchtigkeit. Geliefert mit einer Ersatz Lampe

REF. Mag-Lite	PILES BATERIEN	LONGUEUR LÄNGE mm	kg
15-0320	2 x LR-20 1,5 V	250	0,425
15-0321	3 x LR-20 1,5 V	310	0,500
15-0322	4 x LR-20 1,5 V	370	0,575
15-0323	5 x LR-20 1,5 V	430	0,650
15-0324	6 x LR-20 1,5 V	490	0,725



Avec base de charge DC 12V et AC 230V

Mit Ladestativ DC 12V und AC 230V

REF.	BATERIES BATERIEN	LONGUEUR LÄNGE mm	kg
61-3185	Ni-Cd 3,6V-1,5A	185 x 43	0,250



Lampe torche. Corps en aluminium anodisé avec surface antidérapante assurant une excellente prise en main. Avec joint torique de protection à l'humidité.

Stablampe, Gehäuse aus Aluminium eloxiert, rutschsichere Oberfläche, Kopf mit O-Ring, abgedichtet gegen Feuchtigkeit.



REF.	PILES BATERIEN	LED	kg
61-3243	3 x LR-03 AAA	1 Watt LED	0,190
61-3242	3 x LR-03 AAA	26 LED's (100.000)	0,200

PROJECTEURS

HANDSCHEINWERFER

Torche antidéflagrante

Boîtier en polyamide, robuste, étanche, traité anticorrosion, lentille en Polycarbonate, interrupteur magnétique, résistant aux huiles et aux produits chimiques, grande luminosité par le réflecteur. EEx eib II C T5 Zone 1 et 2.



Ex-geschützte Leuchte, Gehäuse aus Polyamid, Linse aus Polycarbonat, widerständig gegen Öl und Chemikalien, hohe Lichtausbeute durch optimalen Reflektor, stossfest, wasserdicht, korrosionbeständig, Magnetschalter für hohe Lebensdauer.

EEx eibII C T5 Zone 1 und 2.

REF.	AUTONOMIE BRENNDAUER h/Std.	PILES ZINC-CHARBON BATTERIE ZINK-KOHLÉ	DISTANCE D'ECLAIRAGE LEUCHTWEITE m	COULEUR FARBE	kg
15-0540	8 bis 9	2 x ,5V mono DR20	750	NOIR / SCHWARZ	0,350