

GANTS DE PROTECTION SICHERHEITSHANDSCHUHE

Gants de protection standard / Standard Sicherheitshandschuhe



Gants de protection très souples anti-coupure, contre le froid (jusqu'à -50 °C) double épaisseur, en polyamide, enduction HPT, doublure molletonnée chaude, poignets élastiques, EN420, EN388 : 2003 3.2.3.2, EN511 : 2006 0.2.0.

Sicherheitshandschuhe gegen Schnitt und Kälte (bis -50 °C) doppelte Stärke, aus Polyamid, Beschichtung HPT, Moltonfutter, elastisches Bund, EN420, EN388 : 2003 3.2.3.2, EN511 : 2006 0.2.0.

EN420



EN388



3 2 3 2 ja ja

EN511



0 2 0

REF.	Taille Grösse	Longueur Länge mm	Couleur Farbe	kg
735-32008	08	280	[Color swatch]	0.110
735-32009	09			
735-32010	10			
735-32011	11			
735-32012	12			



Gants de protection très souples anti-coupure, contre le froid (jusqu'à -50 °C) double épaisseur, en polyamide, enduction HPT, doublure molletonnée chaude, poignets élastiques, EN420, EN388 : 2003 3.2.3.2, EN511 : 2006 0.2.0.

Sicherheitshandschuhe gegen Schnitt und Kälte (bis -50 °C) doppelte Stärke, aus Polyamid, Beschichtung HPT, Moltonfutter, elastisches Bund, EN420, EN388 : 2003 3.2.3.2, EN511 : 2006 0.2.0.

EN420



EN388



3 2 3 2 ja ja

EN511



0 2 0

REF.	Taille Grösse	Longueur Länge mm	Couleur Farbe	kg
735-32108	08	280	[Color swatch]	0.110
735-32109	09			
735-32110	10			
735-32111	11			



Gants de protection anti-coupure contre le froid, double couche, en polyéthylène haute densité, couche intérieure 100% bouclette acrylique, poignets élastiques, enduction nitrile mousse sur paume, EN388 : 2003 4.5.4.2, EN511 : 2006 X.1.X.

Sicherheitshandschuhe gegen Schnitt und Kälte, Hochleitungsfasern (Polyethylen), 100% Acrylinschicht, elastisches Bund Schaumnitril-Beschichtung auf der Handinnenfläche EN388 : 2003 4.5.4.2, EN511 : 2006 X.1.X.

EN388



4 5 4 2 ja ja

EN511



X 1 X

REF.	Taille Grösse	Longueur Länge mm	Couleur Farbe	kg
735-34008	08	280	[Color swatch]	0.146
735-34009	09			
735-34010	10			
735-34011	11			

GANTS DE PROTECTION SICHERHEITSHANDSCHUHE




Gants de protection anti-coupure selon ISO 13997, dos aéré, en fibre haute ténacité, Poignet élastique, enduction polyuréthane.

EN388 : 2016 4.X.4.2 B, EN420 : 2003 + A1 : 2009, 2016/425 cat II,

Sicherheitshandschuhe gegen Schnitt NACH iso 13997, elastisches Bund gelüftet auf der Handoberfläche

EN388 : 2016 4.X.4.2 B, EN420 : 2003 + A1 : 2009, 2016/425 cat II.



REF.	Taille Grösse	Longueur Länge mm	Couleur Farbe		kg
735-35008	08	280			0.110
735-35009	09				
735-35010	10				
735-35011	11				

Gants de protection anti-coupure, doublure en polyamide, paume en cuir hydrofuge, protection artère renforcée en cuir, EN420 : 2003 + A1 : 2009, EN388 3.3.4.2

Sicherheitshandschuhe gegen Schnitt, Futter aus Polyamid, Handfläche aus wasserdichtem Leder, EN420 : 2003 + A1 : 2009, EN388 3.3.4.2




REF.	Taille Grösse	Longueur Länge mm	Couleur Farbe	kg
735-38009	09	260		0,136
735-38010	10			



Gants nitrile tout enduit, doublure isolante en polaire, 100% coton interlock, finition granuleuse, EN420, EN388 3.1.1.1, EN511 1.1.1, protection contre le risque thermique EN407 X.2.X.X.X.X, protection contre le risque chimique EN374.

Nitrilhandschuhe komplett beschichtet, isolierendes Futter aus Fleece, 100% Interlock, Oberfläche Raue, Eingefügtes Futter aus isolierendem Fleece, EN420, EN388 3.1.1.1, EN511 1.1.1, Schutz gegen thermische Risiken EN407 X.2.X.X.X.X, Schutz gegen chimikal Risiken EN374.



REF.	Taille Grösse	Longueur Länge mm	Couleur Farbe	kg
735-36009	09	300		0.200
735-36010	10			

GANTS DE PROTECTION SICHERHEITSHANDSCHUHE

Arc électrique / Störlichtbogen



Gant de manœuvre 5 doigts, testé contre l'arc électrique **7kA/0,5 s**
DIN VDE 0682 cat.306-1-2 (EN 61482-1-2) Protection thermique et mécanique.

Schutzhandschuhe störlichtbogengeprüft 7 kA/05 s Box Test) nach DIN VDE 0682
Teil 306-1-2 (EN 61482-1-2) Zum Schutz gegen thermische und mechanische Risiken.

REF.	Taille Grösse	Longueur Länge mm	Couleur Farbe	kg
44-2520	10	330	[Color swatches]	0,200
44-2521	11	340		
44-2522	12	340		

Gants isolants composite 3 en 1 : protection diélectrique, mécanique et arc flash,
longueur 41 cm, fournie avec une paire de mitaine en coton,
Arc flash évalué par box test et ATPV, EN 60903 :2003 - CEI 60903 :2014,
EPI catégorie III, CEI 61482-1-2, ASTM F2675

Isolierhandschuhe Komposit 3 in 1 : Elektriker-mechanischer und gegen
Störlichtbogen geprüft. , Länge 41 cm, geliefert mit ein Paar Baumwolle
Unterziehhandschuhe, Störlichtbogen nach Boxtest und ATPV
EN 60903 :2003 - CEI 60903 :2014, EPI catégorie III, CEI 61482-1-2, ASTM F2675



REF.	Classe Klasse	Taille Grösse	Tension d'essai Prüfspannung V	Tension d'utilisation Arbeitsspannung V
744-91008	0	8	5000	1000
744-91009		9		
744-91010		10		
744-91011		11		
744-91108	1	8	10000	7500
744-91109		9		
744-91110		10		
744-91111		11		
744-91208	2	8	20000	17000
744-91209		9		
744-91210		10		
744-91211		11		
744-91308	3	8	30000	26500
744-91309		9		
744-91310		10		
744-91311		11		
744-91408	4	8	40000	36000
744-91409		9		
744-91410		10		
744-91411		11		

GANTS DE PROTECTION SICHERHEITSHANDSCHUHE

Gants isolants pour protection électrique en latex, agréables à porter, à conserver à l'abri de la lumière solaire. EN 60903 (CEI IEC 903)

Elektriker-Handschuhe vollisoliert, Latex, Farbe beige erster Qualität, anatomischer Passform, sollen sehr sauber aufbewahrt werden, von Sonnenlicht. EN 60903 (CEI IEC 903)



REF.	Classe Klasse	Taille Grösse	Tension d'essai Prüfspannung V	Tension d'utilisation Arbeitsspannung V
44-0000	00	8	2500	500
44-0001		9		
44-0002		10		
44-0003		11		
44-0010	0	8	5000	1000
44-0011		9		
44-0012		10		
44-0013		11		
44-0020	1	8	10000	7500
44-0021		9		
44-0022		10		
44-0023		11		
44-0030	2	8	20000	17000
44-0031		9		
44-0032		10		
44-0033		11		
44-0040	3	8	30000	26500
44-0041		9		
44-0042		10		
44-0043		11		
PROTECTION ELECTRIQUE ET MECANIQUE ELEKTRO / MECHANISCHEN – SCHUTZ				
44-2009	0	9	5000	1000
44-2010		10		
44-2011		11		
44-2109	1	9	10000	7500
44-2110		10		
44-2111		11		
44-2209	2	9	20000	17000
44-2210		10		
44-2211		11		
44-2309	3	9	30000	26500
44-2310		10		
44-2311		11		
44-2409	4	9	40000	36000
44-2410		10		
44-2411		11		



GANTS DE PROTECTION SICHERHEITSHANDSCHUHE



REF.	Désignation Bezeichnung	Exécution Ausführung
44-0060	Coffret de rangement gants Aufbewahrungskoffer Handschuhe	Plastique Kunststoff
744-99021	Coffret de rangement gants incl. poudreux Aufbewahrungskoffer Handschuhe inkl. Talkbehälter	Plastique Kunststoff
44-0070	Sous gants Unterziehandschuhe	Coton Baumwolle

Gants de manœuvre 5 doigts tricot sans couture, ambidextre, double enveloppe extérieur 100% KEVLAR, intérieur 100% coton. Catégorie III. Pour travaux au contact de la chaleur jusqu'à 350°. EN 407, EN388.



Fünffinger Handschuhe Nahtlos gestrickt, beidseitig tragbar, der doppelte Schutz : 100% KEVLAR aussen und 100% Baumwolle innen. Kategorie III. Für Arbeiten mit Hitzekontakt bis 350°. EN 407, EN 488.

REF.	Taille Grösse	Longueur Länge mm	Couleur Farbe	kg
44-2510	10	310		0,300

Gants en cuir 5 doigts très souple peuvent être portées comme sur-gant pour une protection mécanique. Fermeture velcro. EN 388



5-Finger Handschuhe aus weichem Leder als mechanischen Schutzhandschuhe über den Latex Handschuhe. Mit Kletterbandverschluss. EN 388

REF.	Taille Grösse	Longueur Länge mm	kg
44-0062	A, B, C, D	320	0,200

Sous gants Kevlar tricot fin, anti-coupure, anti chaleur EN 420, EN 388.

Unterziehandschuhe aus Kevlar Feinstrick, Schnitt- und Hitze beständige Faser. EN 420, EN 388



REF.	Taille Grösse	Longueur Länge mm	Couleur Farbe	kg
44-2523	9	290		0,034
44-2525	10	290		0,040

GANTS DE PROTECTION SICHERHEITSHANDSCHUHE

Vérificateur pneumatique permettant de contrôler la parfaite étanchéité des gants isolants. En plastique moulé



Pneumatischer Handschuhprüfer zum Kontrollieren und Feststellen von allfälligen Beschädigungen. Aus thermohartem Kunststoff.

REF.	Dimensions Abmessungen mm	kg
44-0075	135 x 135 x 125	0,500