

CISAILLE DE SECURITE SICHERHEIT- SCHNEIDEGARNITUR

CISAILLE HYDRAULIQUE POUR COUPER SOUS TENSION jusqu'à 60 kV
HYDRAULISCHE KABELSCHERE ZUM SCHNEIDEN UNTER SPANNUNG bis 60 kV

Pour couper des câbles Cu – Al sous tension avec tuyau et huile spéciale diélectrique
 Norme VDE 0105, DIN EN 50110-1.
 Une sécurité absolue et multifonction est garantie à chaque utilisation.

Zum Kabel Cu – Al Schneiden unter Spannung, Spezial-Hydrauliköl für Sicherheits-Schneidegarnitur
 nach VDE 0105, DIN EN 50110-1.

Die absolute Sicherheit bei jedem Kabelschnitt und die Multifunktionalität ist gewährleistet.



A tête ouvrable pour câble armé incl. pompe à pied avec manomètre, garniture de mise à la terre, 10 m de tuyau isolé. Le tout rangé dans un coffret métallique.
 Disponible sur demande avec pompe accu.

Mit Kopfförnung für armiertes Kabel inkl. Fusspumpe mit Manometer und 10 m Schlauch isoliert.
 Das ganze versorgt in Metallkoffer.
 Auch erhältlich mit Akkupumpe

REF.	Désignation Bezeichnung	Puissance Schneidkraft kN	Ouverture Öffnung mm	kg
853-10085	Guillotine	62	85	26.0
853-10095	Cisaille / Kabelschere	130	95	31.0
853-10120	Guillotine	86	120	30.0
853-10132	Guillotine	137	132	37.0
853-10160	Guillotine avec pompe accu mit Akkupumpe	230	160	45.0

CISAILLE DE SECURITE SICHERHEIT- SCHNEIDEGARNITUR

Pique et coupe câbles hydraulique de V.A.T. (Vérification d'absence de tension) sur les câbles de réseaux souterrains et câble armé

Le piquage du câble multipolaire permet d'établir un défaut monophasé en faisant réagir les protections avant établissement d'un court-circuit monophasé ou triphasé.

Pilotage de l'outil à une distance minimum de 8 m. Livré avec un boîtier de commande cordon 5 m, une télécommande, 2 x 24V batterie, chargeur rapide, cordon mise à la terre 70 mm² L=2 m et piquet de terre.

Le tout dans coffre de rangement sur roulettes 687 x 528 x 376 mm, 35 kg

Hydraulik Schere, Steck- und Schneid Erdkabel (Spannungsfreie Überprüfung) an Erdkabel und armiertes Kabel. Durch das Stecken des Multipolkabels kann ein einphasiger Fehler festgestellt werden, sodass der Schutz reagiert bevor ein 3-phasiger Kurzschluss ausschlägt.

Werkzeug mit einem Mindestabstand von 8 m steuern. Geliefert mit Steuerbox Anschlusskabel 5 m, Fernbedienung, 2 x 24V Akku, Schnellladegerät, Erdungskabel 70 mm², L=2 m und Erdungsspitze.

Alles in fahrbaren Aufbewahrungskoffer 687 x 528 x 376 mm, 35 kg

REF.	Désignation Bezeichnung	Puissance Schneidkraft T	Ouverture Öffnung mm	kg
853-11100	PICOUP250	13	100	14
853-11145	PICOUP400	21	140	17

